



Schmierstoffempfehlung
Lubricant recommendation
Lubrifiant recommandé

Dok.-Nr.: FOR 65

Seite 1/1

Datum

Visum

Erstellt:

04.03.2005

RDE

Freigabe:

14.03.2008

RDE

Getriebetyp Gear type Type de réducteur	Öl Oil Huile
0/1MH 0/1MG 0/11MG 0/2H 0/2V 0/2FW 10/2H 1/1MH 1/1MG 1/11MG 1/1MA 2/1MH 2/1MG 2/11MG 2/1MA 1/1KW 1/1KG 1/11KG 1/1KA 2/1KW 2/1KG 2/11KG 2/1KA 1/2H 1/2V 1/2FW 1/24FW 3/1MH 3/1MG 3/11MG 3/1MA 3/1KW 3/1KG 3/11KG 3/1KA 4/1KW 4/1KG 4/11KG 4/1KA SG.36/1 SG.47/1 SG.63/1 SG.74/1 SG.104/1 3/2H 3/2V 3/2FW E-Line	Olyt 3233 ARAL Degol GS 320 Castrol Alphasyn PG 320 Klübersynth GH6-320 Mobil Glygoyle 320 Shell Tivela S 320 BP Enersyn SG-XP 320

Die benötigte Schmierstoffmenge variiert je nach Einbaulage. Die Getriebe müssen in Betriebslage bis Mitte Öllauge aufgefüllt werden.

The necessary quantity of lubricant depends on the mounting position. Gears in service position must be filled up to the middle of the oil sight glass.

La quantité nécessaire de lubrifiant dépend de la position de montage. En position de service les réducteurs doivent être remplis jusqu'au milieu du voyant d'huile.